


 LUXUS®	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ALAN DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO VÁLVULAS Y PLOMERÍA CROMADA PARA LA CONSTRUCCIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PRODUCTOS Y COMPONENTES		FECHA DE EMISIÓN: 26/07/12
			CÓDIGO: FT-1357-S
			REVISIÓN: 01 PÁGINA: 1 de 1

PRODUCTO O COMPONENTE		
DESCRIPCIÓN	MODELO/CÓDIGO	
PORTA PAPELERO	1357-S	
CARACTERÍSTICAS	ACABADO	
PORTA PAPELERO EN ACERO INOXIDABLE AISI 304	SATÍN	
	CERTIFICADO	
	N/A	

MÍNIMO (l/m)	MÁXIMO (l/m)	PRESIÓN DE TRABAJO REQUERIDA	COLOCACIÓN	PESO TOTAL
N/A	N/A	N/A	BAÑO	261 g.

DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
DIMENSIONES		COTA EN mm
a	ALTURA DEL PORTA PAPELERO	140.00 mm
b	LONGITUD DEL PORTA PAPELERO	175.00 mm
c	DIÁMETRO DE CHAPETÓN	50.00 mm

INSTALACIÓN	
1. SAQUE LOS ACCESORIOS DE LA CAJA Y ABRA LA BOLSA CON TORNILLOS Y TAQUETES DE PLÁSTICO Y RETIRANDO EL SOPORTE METÁLICO EL CUÁL SE ENCUENTRA DETRÁS DE LA PIEZA COLÓQUELO SOBRE EL MURO DONDE VA A PONER EL ACCESORIO Y MARQUE LOS ORIFICIOS PARA QUE SIRVAN COMO GUÍA.	
2. TALADRE CON LA MEDIDA DE BROCA ADECUADA (VER MEDIDA DE TAQUETE).	
3. COLOQUE EL SOPORTE METÁLICO JUNTO CON LOS TORNILLOS ATORNILLÁNDOLO FUERTEMENTE. VERIFIQUE QUE EL SOPORTE NO SE MUEVA.	
4. COLOQUE EL CHAPETÓN EN EL SOPORTE METÁLICO DEL ACCESORIO Y CON EL OPRESOR PARA CHAPETÓN HACIA ABAJO FIJAR EL ACCESORIO DE TAL MANERA QUE LAS GUÍAS Y EL OPRESOR DE LA BASE DEL CHAPETÓN ENTREN EN LAS GUÍA DEL SOPORTE METÁLICO.	

MATERIAL DE FABRICACIÓN	CARACTERÍSTICAS PARA LA INSTALACIÓN DEL PORTA PAPELERO
PORTA PAPELERO	ACERO INOXIDABLE AISI 304
CHAPETÓN	ACERO INOXIDABLE AISI 304
TAQUETE	PLÁSTICO
SOPORTE METÁLICO	ACERO INOXIDABLE AISI 304
TORNILLOS	ACERO INOXIDABLE AISI 304
OPRESOR PARA CHAPETÓN	ACERO INOXIDABLE AISI 304
	NOTA IMPORTANTE VERIFICAR QUE SE HAYA TALADRADO CON LA BROCA ADECUADA PARA EVITAR CUALQUIER ACCIDENTE DE INSTALACIÓN.

PARA USO DETERMINADO EN	GARANTÍA
CASAS HABITACIÓN; DE INTERÉS SOCIAL; RESIDENCIAL; INSTITUCIONES EDUCATIVAS; INSTITUCIONES DE GOBIERNO; NEGOCIOS, ETC.	LOS PRODUCTOS LUXUS ESTÁN GARANTIZADOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y MANO DE OBRA POR 2 AÑOS. EN LO QUE SE REFIERE A LOS RECUBRIMIENTOS O ACABADOS EL PRODUCTO SE GARANTIZA POR 2 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE ADQUIRIÓ EL PRODUCTO.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO
1. SECAR EL PRODUCTO CON UN TRAPO LIMPIO Y SOLAMENTE CON AGUA. 2. NO UTILICE FIBRAS PARA LIMPIAR LOS PRODUCTOS YA QUE DETERIORAN EL ACABADO. 3. NO UTILICE POLVOS ABRASIVOS PORQUE DESGASTAN LOS ACABADOS SUPERFICIALES. 4. NO UTILICE DETERGENTES O SUSTANCIAS QUÍMICAS. 5. NO TRATE DE LIMPIARLOS CON OBJETOS METÁLICOS	1. SI EL ACCESORIO ESTA FLOJO REVISE SI EL OPRESOR ESTÁ CORRECTAMENTE AJUSTADO. 2. REVISE QUE EL SOPORTE METÁLICO NO ESTÉ FLOJO, SI ES ASÍ RETIRE EL ACCESORIO Y AJUSTE LOS TORNILLOS.

RESISTENCIA	CÓDIGO DE BARRAS
1. EXCELENTE RESISTENCIA A LA CORROSIÓN. 2. EXCELENTE FACTOR DE HIGIENE Y LIMPIEZA. 3. RESISTENCIA AL IMPACTO. 4. RESISTENCIA A LA DEFORMACIÓN. 5. RESISTENCIA AL PAR DE APRIETE SIN GRIETAS O DEFORMACIONES	